

## **GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR COMBINATIESLOT MET 3 KNOPPEN**

Dit combinatieslot heeft aan de buitenkant van de kluisdeur 3 knoppen, die elk in 20 posities kunnen worden gezet.

De koffer wordt geleverd met als begincombinatie: "0 - 0 - 0"

Alvorens U verder gaat met het lezen van deze instructie wensen wij U attent te maken op een belangrijke regel :

**Elke bewerking om de combinatie in te stellen, te controleren of te wijzigen moet worden uitgevoerd met het DEURTJE in OPEN stand en het SLOT in GESLOTEN stand (schoten (pennen) uitgetrokken).**

### **INSTELLEN VAN DE COMBINATIE (geheime code)**

- 1) De 3 knoppen tot op het einde draaien in tegenwijzerzin , de deur openen en de schoten(pennen) laten uitkomen.
- 2) Met een muntje de schroef die zich aan de binnenzijde van de deur bevindt, in tegenwijzerzin draaien tot het einde.
- 3) De bovenste knop instellen op het gewenste cijfer door in wijzerzin te draaien. (Keuze van positie 0 tot 20)  
Deze bewerking met de twee andere knoppen herhalen.
- 4) De schroef aan de binnenzijde van de deur weer in de oorspronkelijke positie brengen (draaien in wijzerzin tot het einde).
- 5) De drie knoppen draaien opdat de ingestelde combinatie niet zichtbaar blijft.

Voor u het deurtje van de koffer sluit, gelieve enkele keren te testen of U het slot kan openen en sluiten door gebruik te maken van de door U gekozen combinatie.

### **HET GEBRUIK VAN DE KOFFER**

- SLUITEN:** Het deurtje sluiten door de grote knop in tegenwijzerzin te draaien en de drie combinatieknoppen in een willekeurige positie te plaatsen.
- OPENEN** De combinatieknoppen in tegenwijzerzin draaien tot op het einde. De 3 knoppen in wijzerzin draaien tot op de ingestelde cijfers. De grote knop in wijzerzin draaien om het deurtje te openen.

### **INSTELLEN VAN EEN NIEUWE COMBINATIE (wijzigen)**

- 1) De oude (bestaande) code vormen zoals hierboven beschreven, het deurtje openen en de schoten laten uitkomen.
- 2) De schroef aan de binnenzijde van het deurtje in tegenwijzerzin draaien tot op het einde.
- 3) De drie knoppen in positie nul brengen door ze in tegenwijzerzin te draaien.
- 4) De nieuwe combinatie instellen door verder te gaan vanaf punt 3) en volgende van de paragraaf "INSTELLEN VAN DE COMBINATIE".

### **INDIEN MEN DE COMBINATIE VERGETEN IS**

Uiteraard gaat men er hiervan uit dat de deur van de koffer geopend is.

- 1) De drie knoppen tegen wijzerzin tot op het einde draaien.
- 2) Kijken naar het bovenste gaatje op de achterkant van het deurtje en tegelijkertijd met de bovenste knop draaien tot er een horizontaal streepje in het gaatje zichtbaar wordt. Deze handeling herhalen met de twee andere gaatjes en knoppen.
- 3) Wanneer er in de drie gaatjes een horizontaal streepje staat, is het combinatieslot gedeblokkeerd en kunt u verder gaan met de gewenste handeling.

*Geachte Klant. Wij danken U dat u de voorkeur aan ons product gegeven hebt en wij zijn ervan overtuigd dat u met de jaren zult ondervinden dat uw keuze de juiste was.*

## MONTAGE-INSTRUCTIES

- 1) Alvorens de kluis in te bouwen vergewist U zich ervan of alle onderdelen naar behoren functioneren.
- 2) Gelieve bij het maken van de holte waarin U de kluis gaat in metselen op de volgende punten te letten :
  - Langs de vier zijden dient er een betonstaaf te komen van 5 à 10 cm.
  - De holte moet voldoende diep zijn zodat de voorzijde van de koffer gelijkligt met de muur.
  - Maak de holte conisch zodat ze aan de voorzijde smaller is dan aan de achterzijde.
  - Indien er zich in de muur holtes of luchtkamers zouden bevinden, moet de zijde waarop de koffer zal steunen, opgevuld worden met stenen.
  - Om de weerstand tegen uittrekken te verhogen is het raadzaam om voor de uitstekende flenzen aan de achterzijde van de koffer draadstangen of betonijzers te steken.
- 3) Plaats nu de kluis waterpas in de holte en vergewis u ervan of de scharnieren langs rechts staan.
- 4) Tijdens het in metselen alle gaten met tape afdekken om beschadiging door stof of gruis te voorkomen.
- 5) **OPGELET ! Na het in metselen moet de deur van de koffer gedurende minimum 2 dagen open blijven staan.**
- 6) Het combinatieslot van de koffer moet NIET worden gesmeerd.

## DE BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSKENMERKEN.

**Bescherming tegen induwen:** De aanslag waarin de deur zich vergrendelt, is gemaakt uit een stuk getrokken metaal (5 mm) dat langs drie kanten aan de binnenzijde is gelast.

**Bescherming tegen vlammen:** Een doorlopende aanslagrand langs drie zijden en een vlammenbrekend profiel langs de scharnierzijde.

### Laklaag:

deurtje : grijs RAL 7024  
kast : grijs RAL 7025

**Bescherming tegen uittrekken:** De achterwand van de kluis bestaat uit 20/10 staal, gelast op de kast met de uiteinden langs de vier zijden geplooid.

## ANDERE KENMERKEN

**Structuur:** Dankzij de techniek van het lasersnijden zijn de schootopeningen uniform en wordt een perfecte lijn verkregen tussen deur en stijl. De deur kan worden verwisseld. De kast met een dikte (20/10) wordt aan de voorkant bevestigd via een proces van gerobotiseerd continu-lassen; de voorkant biedt geen enkel aangrijpingspunt bij een poging tot uittrekken.

**Het vergrendelingsmechanisme:** vernikkelde schoten met een diameter van 18 tot 22 mm afhankelijk van het model.

## CONTROLE

Alle VIRO-kluisen ondergaan strenge controles waardoor een maximale betrouwbaarheid wordt bereikt. Indien er zich toch problemen zouden voordoen, neem dan onmiddellijk contact met het VIRO-service-center in uw land of met VIRO S.p.A. Service Department (Italië 051/617.65.11).

## WAARBORG

VIRO staat borg voor een foutloos functioneren van zijn producten. Deze waarborg beperkt zich tot het gratis vervangen van defecte onderdelen. Zij sluit evenwel uit de terugbetaling van kosten van welke aard ook . VIRO S.p.A. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door nalatigheid, onachtzaamheid of het niet opvolgen van gebruik- en montage-instructies.

VIRO S.p.A. wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door het plaatsen van de kluis in de vloer, of wanneer de kluis ondersteboven werd geplaatst: met de scharnieren langs links.

VIRO S.p.A. behoudt zich het recht voor om aan zijn producten wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.